



Ürün İsmi :	ŞEFFAF BİNDER ASTAR
Ürün Kodu :	018-1000
Renkler :	İstenilen bir son kat boya ile renlendirilebilir
Tanım :	İç ve dış cephelerde emülsiyon boyalar ve saten alçı için boya astar olarak uygulanır.Sıvaların su emiciliğini azaltır daha az boya kullanımı sağlar,boyanın iyi yapılmasını sağlar.Ayrıca macun ve saten alçı uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.
Uygulama Alanları :	Beton, gaz beton, sıva, v.b. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm³) : 0,990-1,100</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : Dokunma Kuruma : 2 saat Tam Kuruma : 12 saat</p> <p>Viskozite (25° C) kreps unit 90± 2 pH (25° C) 8-9,2</p> <p>Boyanabilme Alanı : Yüzeyin emiş durumuna göre inceltilmiş olarak 1lt 25m² yer yapılır.</p>
Uygulama Metodu :	Astar uygulamalarında hacmen 7 misli su ile inceltilmelidir.Uygulamada önce muhakkak yüzey hazırlama işlemleri tam olarak yapılmalıdır.Fırça ve rulo ile uygulanır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır.Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.