



Ürün İsmi :	SENTETİK SONKAT BOYA
Ürün Kodu :	111-SERİ
Renkler :	111-1002 BEYAZ 111-2000 KÜÇÜK SU 111-2052 OKSİT SARI 111-3002 KIRMIZI 111-3003 BAYRAK KIRMIZI 113-3300 TURUNCU 111-9000 SİYAH Sparişe göre yapılabilir. 111-4000 MAVİ 111-4001 PARLAMENT MAVİ 111-4002 RAL 5005 MAVİ 111-4003 BONCUK MAVİ 111-6000 AÇIK KAHVE 111-9001 MAT SİYAH
Tanım :	Uzun yağlı alkid reçine esaslı, sentetik sonkat bir boyadır.
Uygulama Alanları :	Binaların iç ve dış yüzeylerinde, tarım araçlarında her türlü ahşap ve metal yüzeylerde uygulanabilir.
Fiziksel Özelliği :	<p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm³) : 1.20 gr/cm³ ± (Renge göre değişir)</p> <p>Zımpara Süresi (20°C) : Kuruma Süresi : 20°C</p> <p>Dokunma Kuruması : 3-4 saat</p> <p>Sert Kuruma : 8-10 saat</p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) %65 ± 5 (Renge göre değişir)</p> <p>Parlaklık : Parlak</p> <p>İnceltme Oranı : ÜNLÜ Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. (911-0111)</p> <p>Sertleştirici :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Karışım Ömrü (20°C) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : 1lt. Boya ile 12-15 m² alan boyanabilir.</p>
Uygulama Metodu :	Pistole, rulo ve fırça uygulanır. Daha önce ÜNLÜ Sentetik Astar veya Antipas ile hazırlanmış yüzeylere ÜNLÜ Sentetik Tinerle inceltilen Sentetik sonkat boya uygulanır. Katlar arasında bir gece bekletilmesi daha uygundur. NOT : Yarım kalan boya kaldırılmadan önce kaymak yapmasını önlemek amacıyla az miktarda Sentetik Tiner ilave edilerek, ambalaj kapağı sıkı şekilde, kapatılmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.