



<b>Ürün İsmi :</b>	ÜNLÜ AHŞAP KORUYUCU
<b>Ürün Kodu :</b>	113-SERİ
<b>Renkler :</b>	Şeffaf ve Standart renk kataloğumuzun yanısıra istenilen renklerde yapılabilir.
<b>Tanım :</b>	Sentetik reçine esaslı, ahşap zararlılarına ve bakterilere karşı koruma amacıyla formüle edilmiş bir ahşap koruyucudur. Ahşabı mantar, bakteri ve diğer zararlılara her türlü iklim, hava ve deniz etkilerine karşı koruyan, doğal görünüm kazandıran pigmentlerle renklendirilmiş bir üründür. Tek başına estetik ve koruyuculuk yönleriyle yeterlidir. İstenildiğinde en az bir gün sonra üzerine Sentetik, Poliüretan ve Selülozik esaslı vernik tatbikatı yapılabilir.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi iç ve dış yüzeylerde kullanılır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm<sup>3</sup>) : 0.80-0.90 (Renge bağlı olarak)</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;"><b>Toz Kuruma :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dokunma Kuruma :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tam Kuruma : 24 saat</b></p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 22-32 (renge bağlı olarak)</p> <p>Tiner : Ambalajında uygulamaya hazır.</p> <p>İnceltme Oranı : %5-10</p> <p>Setleştirici : 50%</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) :</p> <p>Karışım Oranı ( Ağırlıkça ) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : Tek katta 20-25 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1lt ile 8-12 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	İyice karıştırıldıktan sonra kuru ve temiz ahşap yüzeylere inceltmeden fırça ile emdirilerek, ince katlar halinde tatbik edilmelidir. Henüz monte edilmemiş ahşap parçaların ÜNLÜ Ahşap Koruyucu ile bekletilmeksizin empenye edilmesi ve özellikle enine kesitlerin daldırılarak emdirilmesi uzun süreli koruyuculuk için mükemmel sonuç verir.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.

Kazımpaşa Mh. Çanakkale yolu Üzeri No:20 35660 Menemen - İZMİR

Tel.: 0.232.832 73 02 Fax: 0.232.832 73 97

E-mail: [info@gokhanboya.com](mailto:info@gokhanboya.com) • [www.gokhanboya.com](http://www.gokhanboya.com)