



Ürün İsmi :	ANTİPAS ASTAR BOYA
Ürün Kodu :	122-SERİ
Renkler :	122-7000 GRİ 122-5001 YEŞİL 122-3001 OKSİT KIRMIZI 122-9000 SİYAH
Tanım :	Uzun yağlı alkid esaslı, pas önleme gücü yüksek, hava kurumalı bir astar boyadır.
Uygulama Alanları :	Sentetik boya ların astar katı olarak kullanılır. Çelik konstrüksiyonlarda, metal eşya, köprü, bahçe demiri, ferforje demir işlerinde kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	YOĞUNLUK(20°C,gr/cm ³) : 1.7gr/cm ³ ± 2 (Renge göre) Kuruma Süresi (20° C) : Toz Kuruma : 20°C Dokunma Kuruma : 1,5-2 saat Tam Kuruma : 5-6 saat KATI (Ağırlıkça,%) : %75 ± 2 (Renge göre değişir) Parlaklık : Mat İnceltme Oranı : ÜNLÜ Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. (911-0111) Sertleştirici : Karışım Oranı (Ağırlıkça) : Karışım Ömrü (20°C) : Boyanabilme Alanı :
Uygulama Metodu :	Pistole, rulo, fırça ve daldırma yöntemiyle uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey pas, kir ve yağdan temizlenir. Üzerinde eski boya varsa boyalar tamamen çıkarılır. Uygulama yapılmadan önce astar iyice karıştırılır. Ünlü Sentetik Tiner ile uygulama viskozitesine getirilip uygulama yapılır.Kuruduktan sonra üzerine Sentetik Son kat Boya uygulanır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.