



<b>Ürün İsmi :</b>	ŞASE BOYASI
<b>Ürün Kodu :</b>	153-9001
<b>Renkler :</b>	SİYAH
<b>Tanım :</b>	Bitüm esaslı su direnci ve elastikiyeti yüksek, hava kurumalı bir boyadır.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Toprağa gömülü tank, boru ve aletlerde, taşıt araçlarının şasilerinde, yüzeyi paslanma ve darbelere karşı korumak amacıyla kullanılır. Mobilyada dekorasyon amaçlı kullanılır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm<sup>3</sup>) : 0,98 ± 0.02 gr/cm<sup>3</sup>(20°C'de)</p> <p>Zımpara Süresi (20°C) : <b>Kuruma Süresi : 20°C</b></p> <p><b>Dokunma Kuruması : 40-60 dak.</b></p> <p><b>Sert Kuruma :</b></p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) %65±2 ( ağırlıkça)</p> <p>Parlaklık : Parlak</p> <p>İnceltme Oranı :</p> <p>Sertleştirici :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Karışım Ömrü (20°C) :</p> <p>Boyanabilme Alanı :</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	Pistole, fırça, rulo ve daldırma yöntemi uygulanır. Kullanım şartlarına göre her türlü tiner ile inceltilerek temizlenmiş yüzeye uygulanır.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.