



Ürün İsmi :	WASH PRİMER
Ürün Kodu :	
Renkler :	SARI
Tanım :	Pas önleyici pigmentler içeren, polivinil butiral esaslı, çift karışımlı bir astar boyadır.
Uygulama Alanları :	Alüminyum, paslanmaz çelik ve galvaniz yüzeylerde astar olarak, üzerine atılacak sonkat boyanın intibağını sağlamak için kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	
Yoğunluğu (20° C, gr / cm ³) :	0,95 ± 0,02 (20°C'de)
Kuruma Süresi (20° C) :	Toz Kuruma :
	Dokunma Kuruma :
	Tam Kuruma :
Katı Madde % (Ağırlıkça) :	
Tiner :	Ünlü Selülozik Tinerle inceltmelidir.
Karışım Ömrü (20° C) :	20°C'de 8 saat
Karışım Oranı (Ağırlıkça) :	Wash Primer 2 Kısım (ağırlıkça)
Boyanabilme Alanı :	
Uygulama Metodu :	Uygulanacak yüzey yağ, kir ve pastan temizlenmelidir. Uygulama yapılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Önerilen oranda sertleştiricisi verilip gerek görülürse inceltme tineri verilmelidir. Çok ince olarak yüzeye uygulanmalıdır. (10-15 mikron film gelecek şekilde) uygulamadan 30 dakika sonra her türlü sonkat boya uygulaması yapılabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.