



<b>Ürün İsmi :</b>	ENDÜSTRİYEL SONKAT BOYA
<b>Ürün Kodu :</b>	411-SERİ
<b>Renkler :</b>	411-3002 BAYRAK KIRMIZI 411-3005 BORDO 411-2005 KROM SARI 411-2006 JOHN DEERE SARI 411-4002 BONCUK MAVİ 411-2000 CATERPİLLAR SARI 411-3004 TRAKTÖR SARI 411-7007 FORD TRAKTÖR GRİ 411-8002 AÇIK KAHVE 411-9000 SİYAH 411-4004 FORD TRAKTÖR MAVİ 411-5000 ÇİMEN YEŞİLİ 411-5004 JOHN DEERE YEŞİLİ 411-5001 MAKİNE YEŞİLİ 411-5014 HAKİ 411-7001 GRİ 411-7011 DEMİR GRİ 411-7250 METALİK GRİ 411-PARLİMENT MAVİ
<b>Tanım :</b>	Su direnci yüksek özel sitrenal alkitten üretilen havada çok çabuk kuruyan parlak, dayanıklı yapışması ve elastikiyeti yüksek bir son kat boyasıdır.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Tarım aletleri, ev aletleri, römork,varil , vana, traktör, çelik dolap masa her türlü makine ve çelik konsilasyon üzerinde kullanılır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm³) : 1 + 0.05 gr/cm³ (20°C de renge göre)</p> <p>Kuruma Süresi (20°C) : <b>Dokunma Kuruması :</b></p> <p><b>Toz Kuruma : 15-20 dak.</b></p> <p><b>Sert Kuruma : 2-3 saat</b></p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) : %60 + 5 (Renge göre)</p> <p>Parlaklık : Parlak - Yarım mat - Mat olarak yapılabilir.</p> <p>İnceltme : ÜNLÜ ENDÜSTRİYEL TİNER ile inceltilmelidir.</p> <p>Sertleştirici :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Karışım Ömrü (20°C) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : 1lt. Ünlü Endüstriyel Son Kat Boya ile 8-10 m² yer boyanabilir. ( 30-40 mikron film kalınlığında)</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	Pistole ve daldırma ile uygulama yapılır. Boyanacak yüzeyler kir, pas ve yağdan arındırılarak direkt metal üzerine veya astarlanmış yüzeylere uygulanabilir. Ünlü Endüstriyel Tiner ile inceltip uygulama yapılır.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.