



Ürün İsmi :	ENDÜSTRİYEL BİBİKLİ BOYA
Ürün Kodu :	411-Seri
Renkler :	Siyah, Gri
Tanım :	Sentetik alkit esaslı, hava kurumalı bir sonkat boyadır.
Uygulama Alanları :	Bozuk yüzeyli metallerin boyanmasında veya dekoratif görünüm istendiğinde kullanılır
Fiziksel Özelliği : Kuruma Süresi (20° C) : Toz Kuruma : 15-20 dk. Sert Kuruma : 4-6 saat. Katı Madde % (Ağırlıkça) : Tiner : Ünlü Endüstriyel Tiner İncelme Oranı (Hacmen) : %25-30 Uygulama Viskozitesi : Karışım Oranı (Ağırlıkça) : Karışım Ömrü (20° C) : Boyanabilme Alanı :	Uygulama şekline, istenen dekoratif görünüme bağlı olarak değişir. Ortalama 1 Lt. boya ile 6-8m ² alan kaplanabilir. (Tatbikat kayıpları hariçtir.)
Uygulama Metodu :	Uygulamadan önce yüzey her türlü yağ, pas, toz ve kirden temizlenmelidir. Epoxy Astar, Endüstriyel Astar üzerine veya doğrudan metal yüzeye uygulanabilir. Uygulamada en iyi sonucu almak için iki aşamalı uygulama yapılmalıdır. I. Aşamada boya 20°C/Din Cup 4 / (18-20)" ye inceltilmeli ve 15-20 mikron kalınlığında uygulama yapılmalıdır. II. Aşamada 20°C/Din Cup 4 / (25-35)" ye inceltilen boya püskürtme yöntemiyle portakal kabuğunu andıran yüzey görünümünü sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Yüzeydeki pütürlerin büyüklüğü; Meme çapına, hava basıncına, boya viskozitesine ve tabancanın metal yüzeye olan uzaklığına göre değişir. Astar kullanılması durumunda, doğrudan II. aşamada belirtilen uygulama yapılmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.