



Ürün İsmi :	RAPİD ASTAR BOYA
Ürün Kodu :	
Renkler :	
Tanım :	Havada çok çabuk kuruyan ve doldurma gücü yüksek elastiki bir astardır.
Uygulama Alanları :	Demir ve çelik yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	<p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm³) : 1.40 ± 0.05 gr/cm³</p> <p>Zımpara Süresi (20°C) :</p> <p>Kuruma Süresi : 20°C</p> <p>Dokunma Kuruması : 5-10 dak.</p> <p>Sert Kuruma : 2-3 saat</p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) %70 ± 2</p> <p>Parlaklık : Mat</p> <p>İnceltme : ÜNLÜ RAPİD TİNER (941-0412) ile inceltilmelidir.</p> <p>Sertleştirici :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Karışım Ömrü (20°C) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : 1 lt Ünlü Rapid Astar Boya ile 30-40 mikron kalınlığında, kuru film kalınlığına bağlı olarak 10-12 m² yer boyanabilir.</p>
Uygulama Metodu :	Pistole ve daldırma ile uygulam yapılır. Astarlanacak yüzeyler her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir. Ünlü Rapid Tiner ile inceltilerek uygun viskoziteye getirilip, uygulama yapılabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.