



| | |
|-----------------------------------|--|
| Ürün İsmi : | RAPİD HAMMERTON (DESENLİ) BOYA |
| Ürün Kodu : | 431-SERİ |
| Renkler : | 431-4000 OKYANUS MAVİ 431-5000 KOYU YEŞİL 431-5001 AÇIK YEŞİL 431-5002 SEDEF YEŞİLİ 431-6000 KOYU KAHVE 431-6001 SÜTLÜ KAHVE 431-7000 GÜMÜŞ GRİ |
| Tanım : | Sitrenal alkid esaslı, hava kurumalı ; uygulandığı yüzeye çekiçlenmiş metal görünümü veren elastikiyeti yüksek parlak bir boyadır. |
| Uygulama Alanları : | Büro eşyalarında masa, çelik dolap, raf, sandalye, makinelerde, elektrikli aletlerde kullanılır. |
| Fiziksel Özelliği : | <p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm³) : 0.95 ± 0.03 gr/cm³ (Renge göre)</p> <p>Zımpara Süresi (20°C) : Kuruma Süresi : 20°C Dokunma Kuruması : 20-30 Dakika</p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) %45 ± 5 (Renge göre değişir)</p> <p>Parlaklık : Parlak</p> <p>İnceltme : ÜNLÜ RAPİD HAMMERTON TİNER ile inceltilmelidir.</p> <p>Sertleştirici :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Karışım Ömrü (20°C) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : 1lt. Ünlü Hammerton Rapid Boya ile kuru film kalınlığına bağlı olarak 10-12 m² yer boyanabilir.</p> |
| Uygulama Metodu : | Uygulama yapılacak yüzey pas, kir ve yağdan arındırılmalıdır. 20°C/ DIN CUP 4/25-28sn aralığında uygulanmalıdır. Ünlü Rapid Hammerton ile uygun viskoziteye getirilip, düşük basınç ile uygun mesafede uygulama yapılır. Desen oluşumu ; inceltme ve kompresör basıncı ile ayarlanabilir. Tatbikat süresi içinde kısa aralıklarla boya karıştırılmalıdır. |
| Dikkat Edilecek Hususlar : | Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız. |