



Ürün İsmi :	EPOXY SONKAT BOYA
Ürün Kodu :	
Renkler :	
Tanım :	Epoxy esaslı, çift karışimli, çok iyi yapışan, elastiki ve korozyon direnci yüksek, tuzlu su ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı bir sonkat boyadır.
Uygulama Alanları :	
Fiziksel Özelliği :	<p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm³) : 1,1 ± 0,05 gr/cm³ (renge göre)</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) : Kuruma Süresi : Dokunma Kuruması : 2-3 saat (20°C'de) Tam Kuruma : 7 gün</p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) %60 ± 5 (Ağırlıkça) Tiner : Ünlü Epoxy Tinerle inceltilmelidir. Karışım Ömrü : 20°C'de 8 saat Karışım Oranı : Ünlü Epoxy Sonkat Boya = 2 Kısım (Ağırlıkça) Ünlü Epoxy Sertleştirici = 1 Kısım (Ağırlıkça)</p> <p>Boyanabilme Alanı : 1 lt. Epoxy Sonkat Boya ile 8-10 m² yer boyanabilir.</p>
Uygulama Metodu :	Ünlü Epoxy Astar ile astarlanmış yüzeylere Ünlü Epoxy Sonkat Boya verilen oranlarada sertleştiricisi ve tineri ile inceltilir. Yüzeyle fırça, pistole veya rulo ile uygulanır. Katlar arasında 8 saat ara ile 2 veya 3 kat uygulanmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.