



Ürün İsmi :	ÜNLÜ SELÜLOZİK ASTAR
Ürün Kodu :	612-SERİ
Renkler :	612-1001 BEYAZ 612-6001 KAHVE 612-7000 GRİ 612-2003 OKSİT SARI 612-9000 SİYAH Siparişe göre istenilen renklerde yapılabilir.
Tanım :	Nitroselüloz esaslı hava kurumalı bir mobilya astarıdır.
Uygulama Alanları :	Mobilya sanayinde, her türlü ahşap ve üzerine güvenle kullanılabilir. Çabuk kuruma, kolay zımparalanma yüksek doldurma ve örtücülük gücüne sahiptir.
Fiziksel Özelliği :	Yoğunluğu (20° C, gr / cm ³) : 1.22 - 1.36 (Renge bağlı olarak) Kuruma Süresi (20° C) : Toz Kuruma : 8-10 dak. Dokunma Kuruma : 15-20 dak. Tam Kuruma : 2-3 saat Katı Madde % (Ağırlıkça) : 56-62 (Renge bağlı olarak) Tiner : 961-0611 SÜPER SEL. TİNER İnceltme Oranı : %90-100 Setleştirici : Karışım Ömrü (20° C) : Karışım Oranı (Ağırlıkça) : Boyanabilme Alanı : Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1lt. İle 8-12 m ² alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)
Uygulama Metodu :	Pistole, perde makinası, ve silindir makinası ile uygulanabilir. Ahşap yüzeyler uygun zımparalama işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. Tatbikat şekline göre ÜNLÜ Selülozik Tiner (961-0611) ile uygun viskoziteye getirilmelidir. İstenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak katlar arasında 30 dak. kuruma süresi bırakılarak iki ile beş kat tatbik edilmelidir. En son katın tatbikatından 2-3 saat sonra zımpara işlemine alınmalıdır. Tercihen bir gece bekletildikten sonra üzerine Selülozik, Poliüretan, son kat uygulanmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.