



Ürün İsmi :	ÜNLÜ SELÜLOZİK ÇATLAK BOYA
Ürün Kodu :	621-SERİ
Renkler :	621-1004 BEYAZ 621-9118 SİYAH
Tanım :	Nitroselüloz esaslı hava kurumalı özel uygulamalar için geliştirilmiş bir boyadır.
Uygulama Alanları :	Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap, sac ve polyester üzerinde özel lake işleri için kullanılır.
Fiziksel Özelliği : Yoğunluğu (20° C, gr / cm ³) : Kuruma Süresi (20° C) : Katı Madde % (Ağırlıkça) : Tiner : İnceltme Oranı : Setleştirici : Karışım Ömrü (20° C) : Karışım Oranı (Ağırlıkça) : Boyanabilme Alanı :	Toz Kuruma : 8-10 dakika Dokunma Kuruma : 15-20 dakika Tam Kuruma : 961-0611 SÜPER SELÜLOZİK TİNER %80-100 (Renge bağlı olarak) Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1 lt ile 10-12 m ² alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)
Uygulama Metodu :	ÜNLÜ SELÜLOZİK SONKAT BOYA (611-SERİ), Ünlü Lake Sonkat, Ünlü SÜPER Lake Sonkat, Ünlü FRIST CLASS Lake Sonkat (211/221/231 Seri) ile sonkat uygulamaları yapılmış yüzeylere aynı gün içinde ÜNLÜ SÜPER SELÜLOZİK TİNER (961-0611) ağırlıkça 80/100 inceltilecek bir- iki çapraz kat olarak tatbik edilmelidir. Tatbikat esnasında tetik kısılarak hava tutularak boyanın çatlama özelliği izlenmelidir. Uygulamanın ince olduğu yerlerde çatlaklar daha ince ve sık, kalın olduğu yerlerde ise daha geniş ve seyrek olacaktır. Çatlak boya uygulaması tamamlandıktan bir gün sonra yüzeye isteğe bağlı olarak ÜNLÜ Poliüretan Sonkat Vernik(215-Seri) veya ÜNLÜ Akriik Sonkat Vernik (315-Seri) uygulanmalıdır. Diğer tatbikat sistemleri için teknik servisimize müracaat edilmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.