



| | |
|-----------------------------------|---|
| Ürün İsmi : | AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI |
| Ürün Kodu : | 030-1000 |
| Renkler : | Katalog renginde veya istenilen bir renkte yapılabilir |
| Tanım : | Akrilik emülsiyon esaslı, Özel formül yapısıyla üretilen üstün vasıflı mat dış cephe boyasıdır. Özel yapısı sebebiyle mükemmel yapışma, yayılma, örtme ve uygulama kolaylığına sahiptir. Tüm atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Teneffüs edebilme özelliği duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar. |
| Uygulama Alanları : | tüm beton yüzeyler, sıvalı yüzeyler, gaz beton, tuğla , biriket, sunta vb. yapı elemanlarının uygun hazırlanmış yüzeylerine gerekli astarlama işlemi yapılarak kullanılır. |
| Fiziksel Özelliği : | <p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm³) : 1,570-1,625</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) : Toz Kuruma : 30 dakika Dokunma Kuruma : 1-2 saat Tam Kuruma : 24 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 66-70</p> <p>Viskozite (25° C) kreps unit : 140± 2</p> <p>pH (25° C) : 8-9,2</p> <p>Ezilme : 50 µ</p> <p>Boyanabilme Alanı : İyi hazırlanmış ve astarlanmış bir yüzeyde tek katta 1 lt 6-8 m yer boyar</p> |
| Uygulama Metodu : | Uygulamanın yapılacağı yüzey her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmiş , tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır. Yeni yüzeylerde, zeminin son kat boyaya uygun hale getirilmesi için, eski yüzeylerde zeminin sağlamlştırılması için Ünlü akrilik dış cephe astarı uygulanmalıdır. yüzeydeki sorunlar için Ünlü dış cephe macun kullanılmalıdır. Astar uygulaması;%10-15 su oranında su ile inceltilip tek kat olarak uygulanmalıdır. sonkat boyama işlemi astarlamaadan 24 saat sonra uygulanmalıdır. boyamada tavsiye edilen uygulama ilk kat için 3 hacim boyanın 1 kat su ile inceltilerek, son kat boyanın%10 ile %20 arasında su ile inceltilerek kullanılmalıdır. Katlar arası 2-4 saat olmalıdır. Fırça,rulo,püskürtme olarak uygulanabilir. |
| Dikkat Edilecek Hususlar : | Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır. Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır. Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir. |