Ürün İsmi :	AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI
Ürün Kodu :	038-1000
Renkler :	Beyaz, İstenilen son kat rengiyle renklendirilebilir.
Tanım :	Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı bir astardır.Özel yapısı sayesinde duvara ham olarak nüfus ederek,yüzeyi sağlamlaştırır ve son kat boyanın yapışmasını sağlar.
Uygulama Alanları :	Beton, sıva, gaz beton ve benzeri ham duvarların yüzeylerinde uygulanır.
Fiziksel Özelliği :	
Yoğunluğu (25° C, gr / cm^3) :	1,300 - 1,450
Kuruma Süresi (25° C) :	**Toz Kuruma :**
	Dokunma Kuruma : 30 dakika
	Tam Kuruma : 6 saat
	Son Kat Uygulaması: 6 saat sonra uygulanabilir
Katı Madde % (Ağırlıkça) :	55-59
Viskozite (25° C) kreps unit	130± 2
pH (25° C)	8-9,2
Ezilme	25-45 µ
Boyanabilme Alanı :	Yüzey durumlarına göre inceltilmiş olarak tek katta 10^2- $12m^2$ alan astarlanır.Yağışlı ve güneşli havalarda uygulanmamalıdır.
Uygulama Metodu :	Yeni ve eski yüzeylerde gerekli işlemler yapıldıktan sonra su ile en çok %20 inceltilerek tek kat olarak uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulanır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır.Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.

Kazımpaşa Mh. Çanakkale yolu Üzeri No:20 35660 Menemen - İZMİR
Tel.: 0.232.832 73 02 Fax: 0.232.832 73 97
E-mail: info@gokhanboya.com ● www.gokhanboya.com