



Ürün İsmi :	SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
Ürün Kodu :	040-1000
Renkler :	Katalog renginde veya istenilen bir renkte yapılabilir
Tanım :	silikon esaslı, dayanıklı, uzun ömürlü, mat dış cephe boyasıdır. silikon yapısı dolaylı dayanıklıdır. Mükemmel yapışma, yayılma, örtme ve uygulama kolaylığına sahiptir. Tüm atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Teneffüs edebilme özelliği duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar.
Uygulama Alanları :	tüm beton yüzeyler, sıvalı yüzeyler, gaz beton, tuğla , biriket, sunta vb. yapı elemanlarının uygun hazırlanmış yüzeylerine gerekli astarlama işlemi yapılarak kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm³) : 1,570-1,625</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) : Toz Kuruma : 30 dakika Dokunma Kuruma : 1-2 saat Tam Kuruma : 24 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 66-70</p> <p>Viskozite (25° C) kreps unit : 140± 2</p> <p>pH (25° C) : 8-9,2</p> <p>Ezilme : 50 µ</p> <p>Boyabilme Alanı : İyi hazırlanmış ve astarlanmış bir yüzeyde tek katta 1 lt 6-8 m yer boyar</p>
Uygulama Metodu :	Uygulamanın yapılacağı yüzey her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmiş , tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır. Yeni yüzeylerde, zeminin son kat boyaya uygun hale getirilmesi için, eski yüzeylerde zeminin sağlamlştırılması için Ünlü akrilik dış cephe astarı uygulanmalıdır. yüzeydeki sorunlar için Ünlü dış cephe macun kullanılmalıdır. Astar uygulaması;%10-15 su oranında su ile inceltip tek kat olarak uygulanmalıdır. Sonkat boyama işlemi astarlamaadan 24 saat sonra uygulanmalıdır. Boyamada tavsiye edilen uygulama en çok %15 -20 oranında su ile inceltip iki kat olarak uygulanmasıdır. İnceltilerek kullanılmalıdır. Katlar arası 12 saat olmalıdır. Geniş alanlarda dalgalanmayı önlemek için boya, aynı miktarda su ile inceltilmelidir. Fırça,rulo,püskürtme olarak uygulanabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır. Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır. Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.