



Ürün İsmi :	SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI
Ürün Kodu :	048-1000
Renkler :	Beyaz, istenilen bir son kat renk ile renklendirilebilir.
Tanım :	Silikonlu emülsiyon esaslı beyaz şeffaf bir astardır.İçerdiği özel silikon sebebiyle su iticiliği ve suyu içeriye almama özelliğine sahiptir. Alt yapıya derinlemesine nüfus eder son kat boyanın yapışması için mükemmel bir zemin oluşturur.
Uygulama Alanları :	Silikonlu dış cephe boyasının uygulanacağı tüm alanlarda kullanılır.
Fiziksel Özelliği : Yoğunluğu (25° C, gr / cm ³) : Kuruma Süresi (20° C) : Katı Madde % (Ağırlıkça) : Viskozite (25° C) kreps unit pH (25° C) Ezilme Boyanabilme Alanı :	Toz Kuruma : Dokunma Kuruma : 30 dakika Tam Kuruma : 6 saat 55-59 130± 2 8-9,2 25-45 µ Yüzey durumlarına göre inceltilmiş olan tek katta 10m ² -12m ² alan astarlanabilir.Yağışlı ve güneşli havalarda uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza ediniz.
Uygulama Metodu :	Yeni ve eski yüzeylerde gerekli yüzey işlemlerinden sonra su ile en çok %20 inceltilerek uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulanır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır.Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.