



<b>Ürün İsmi :</b>	SİLİKONLU ELASTİK RULO KAPLAMA
<b>Ürün Kodu :</b>	045-1000
<b>Renkler :</b>	Akrilik,Silikonlu dış cephe kataloğu veya istenilen renkte üretilebilir
<b>Tanım :</b>	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı silikonlu dış cephe kaplamasıdır.Özel yapısıyla dış cephelerdeki sıva uygulama hatalarını, boyadan daha kalın bir film oluşturması nedeniyle giderir. Duvarın nefes almasına mani olmaz. Suya ve neme dirençlidir. Oluşan film elastik ve çok iyi yapışma özelliğine sahiptir. Özel rulo yardımıyla desen verilebilir.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Tüm dış cephelerde rahatlıkla kullanılır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b> Yoğunluğu (25° C, gr / cm <sup>3</sup> ) : Kuruma Süresi (20° C) :  Katı Madde % (Ağırlıkça) : Viskozite ( 25° C) kreps unit pH ( 25° C)  Boyanabilme Alanı :	<b>Toz Kuruma :</b> <b>Dokunma Kuruma :</b> 3-4 saat <b>Tam Kuruma :</b> 72 saat  70-73 min. 140 8-9,2  Kalınlığa bağlı olmak üzere 1kg ile 1m <sup>2</sup> -1,5 m <sup>2</sup> arası kaplanabilir.
<b>Uygulama Metodu :</b>	Eski ve yeni duvar yüzeylerde gerekli yüzey işlemleri yapıldıktan sonra ünlü silikonlu dış cephe astar veya ünlü akrilik dış cephe astar (%15-20 inceltilmiş olarak) ile yüzey sağlamlştırılır . 6 saat sonra kaplama uygulanabilir. 1. katta %5 su ile sulandırılır. İkinci kat için sulandırılmaz ise daha iyi bir desen verilebilir. İstenirse desenli rulo ile desen verilebilir.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır. Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır. Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.