



<b>Ürün İsmi :</b>	TAVAN PLASTİK
<b>Ürün Kodu :</b>	011-1000
<b>Renkler :</b>	Beyaz
<b>Tanım :</b>	Akrilik kopolimer esaslı son kat tavan boyasıdır. Her türlü yüzeye kolaylıkla yapışır, kabarmaz, çatlamaz, örtücülüğü yüksektir. Buhar geçirgenliğine sahiptir. Pürüzsüz bir yüzey verir.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Tüm iç cephelerdeki tavan yüzeylerde uygulanır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm<sup>3</sup>) : 1,706-1,735</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) : Toz Kuruma : 15 dk Dokunma Kuruma : 1 saat Tam Kuruma : 12 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 68-71</p> <p>Viskozite ( 25° C) kreps unit : 140± 2</p> <p>pH ( 25° C) : 8-9,2</p> <p>Ezilme : 30-50 µ</p> <p>Boyanabilme Alanı : Yüzeyin emiciliğine göre inceltilmiş olarak (%30) 2 katta 1kg ile 2-5m<sup>2</sup>yer boyar.</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	Uygulanacak alanda gerekli yüzey işlemleri yapıldıktan sonra hacimce %30 su ile inceltilerek 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 1-2 saat beklenmelidir. Firça ve rulo ile uygulanmalıdır.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır. Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır. Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.