



<b>Ürün İsmi :</b>	TENİS KORT BOYASI
<b>Ürün Kodu :</b>	032-4440, 032-3330
<b>Renkler :</b>	YEŞİL VE KIRMIZI
<b>Tanım :</b>	Akrilik esaslı su bazlı reçine ile üretilmiş , tüm beton yüzeylere ve de tenis kortlarına uygulanabilen su ile inceltilebilen bir zemin boyasıdır. Özel yapısı nedeni ile çok iyi yapışma , yayılma , örtme özelliğine sahiptir.
<b>Uygulama Alanları :</b>	tüm beton yüzeyler, sıvalı yüzeyler, gaz beton, tuğla , biriket, sunta vb. yapı elemanlarının uygun hazırlanmış yüzeylerine gerekli astarlama işlemi yapılarak kullanılır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm<sup>3</sup>) : 1,440-1,480</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;"><b>Toz Kuruma :</b> <b>Dokunma Kuruma : 1 saat</b> <b>Tam Kuruma : 72 saat</b></p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 66-70</p> <p>Viskozite ( 25° C) krep unit : 140± 2</p> <p>pH ( 25° C) : 8-9,2</p> <p>Ezilme : 50 µ</p> <p>Boyabilme Alanı : İyi hazırlanmış ve astarlanmış yüzeylerde tek katta 1lt ile 6-8m<sup>2</sup> arası alan boyar.</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	Kaplanacak yüzeyler yapışma azaltıcı her türlü kir, yağ, ziftten eski boyalardan temizlenmiş, tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır. Yeni yüzeylerde, zeminin son kat boyaya elverişli hale getirilmesi için, eski yüzeylerde zeminin sağlamlştırılıp son kat boya elverişli hale getirilmesi için Ünlü Akrilik Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır. Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır. Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.