



Ürün İsmi :	USTA PLASTİK BOYASI
Ürün Kodu :	010-1000
Renkler :	Katalog renkleri veya istenilen renkte üretilebilir.
Tanım :	Akrilik kopolimer esaslı,mat dekoratif iç cephe boyasıdır.Özel yapısı sebebiyle mükemmel yapışma,yayılm,örtme ve uygulama kolaylığına sahiptir.Çatlama,kabarma,dökülme yapmaz. Mat ve pürüzsüz sonkat görünüşlüdür.
Uygulama Alanları :	Binaların iç bölümlerinde her türlü eski ve yeni yüzeylerinde,gerekli astar işlemleri yapılarak kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm³) :</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) :</p> <p>Viskozite (25° C) krep unit</p> <p>pH (25° C)</p> <p>Ezilme</p> <p>Boyanabilme Alanı :</p>
Uygulama Metodu :	<p>Toz Kuruma : 30 dakika</p> <p>Dokunma Kuruma : 4 saat</p> <p>Tam Kuruma : 24 saat</p> <p>66-70</p> <p>140± 2</p> <p>8-9,2</p> <p>30-50 µ</p> <p>İyi hazırlanmış ve astarlanmış yüzeylerde tek katta 1 lt. ile 7-8 m2 arası alan boyanabilir.</p>
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamanın yapılacağı yüzey her türlü kir,yağ,gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmiş,tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır.Yeni yüzeylerde,zeminin sonkat boyaya elverişli hale getirilmesi için,eski yüzeylerde zeminin sağlamaştırılıp sonkat boyaya elverişli hale getirilmesi için ÜNLÜ Şeffaf Binder Astarı uygulanmalıdır.(Bir ölçü astar,7 ölçü su ile inceltilmelidir.)Yüzeydeki sorunlar için ÜNLÜ İç Cephe Macunu kullanılmalıdır.Boyamada tavsiye edilen uygulama % 25 oranında su ile inceltilerek iki kat olarak uygulanmasıdır.Katlar arasında 2-4 saat olmalıdır.Fırça,rulo,püskürtme olarak uygulanabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5 C ve en çok +30 C olmalıdır.Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmeildir.