



404

Uluslararası geçerliliği olan DIN 4102-1:1998-05 B2 sınıfı sertifikaya sahip Alev Geciktirici ürünlerimiz alevin yayılma hızını yavaşlatarak ahşabı aleve karşı mükemmel şekilde korur. Yangının ilerlemesini ve yayılmasını etkili bir şekilde geciktirir. Böylece yangın çıktığı zaman kapalı alanların güvenli biçimde boşaltılması için gereken zamanı sağlar. İnsanların yoğun olarak buldukları otel, spor salonu, sinema salonu, alışveriş merkezi, hastane, okul vb. mekânlarda kullanılan ahşaplarda ürünlerimizin kullanılması önemli ve gereklidir. Uygulama sprey tabancası ile gerçekleşir. uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, yağ, talaş artıkları ve benzeri maddelerinden arındırıldıktan sonra Ünlü Alev Geciktirici 2K Dolgu Vernik uygulaması gerçekleştirilir. 4-5 saat sonra no:220-400 zımpara ile zımparalanır. Ardından isteğe bağlı olarak 1-2 çapraz kat ünlü Alv Geciktirici 2K Parlak vernik uygulaması gerçekleştirilir. Yüksek yangın dayanımı için 3 kat uygulama yapılması önerilir.



www.unluboya.com.tr